

Équipement EDGE™ Équipement EDGE™

CORNING

Référence du produit: EDGE-02U

Les tiroirs EDGE™ sont des solutions de fibre optique préconnectée à haute densité. Ils offrent une densité de connecteurs à la pointe de l'industrie et un accès facile à manipuler, sans outil pour permettre des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) plus rapides. Les unités peuvent être configurées pour accueillir 96, 144, 288 ou 576 fibres. Les coffrets EDGE peuvent être montés en rack ou en armoire et sont idéaux pour les centres de données, les applications de réseau local (LAN) et de réseau de stockage (SAN), ainsi que les réseaux d'entreprise.



Équipement EDGE™ Équipement EDGE™

CORNING



Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Boîtiers
Type d'accès	Accès frontal et arrière coulissant
Type de montage	Montage en baie, Montage en armoire
Application	Data center, Réseaux d'entreprise

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Verrouillable	Oui
Nombre de modules	24
Entrée de câble	Entrée latérale avec brosse

Conception

Nombre de panneaux/cassettes par boîtier	24
Direction d'entrée de câble	Arrière
Type de boîtier	EDGE™
Couleur	Argent
Type de panneau ou de cassette	EDGE™
Type de panneau ou de module	EDGE™
Capacité en fibre	288
position de verrouillage	Arrière

Conception

Couleur du boîtier de l'adaptateur	Argent
------------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	561 mm
Poids	8,6 kg

Informations pour commander

Référence du produit	EDGE-02U
Capacité du module	24
Encombrement	2 U
Capacité du trunk	24 (taille 1 ou 2, superposition double pile)
Contenu du colis	EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Poids à l'expédition	10,9 kg
Hauteur du colis	216 mm

Équipement EDGE™ Équipement EDGE™

CORNING

Informations pour commander

Largeur du colis	565 mm
Profondeur du colis	660 mm
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.