

# Centrix® Boîtiers vides 4U, pour jusqu'à 12 cassettes Centrix

CORNING

## Référence du produit: CTX-S4U

Les boîtiers Centrix® offrent un accès supérieur aux ports grâce aux rainures permettant aux cassettes de glisser facilement. Les boîtiers vides sont disponibles en 1U, 2U, 4U, et contiennent respectivement 3, 6, 12 cassettes.

## Caractéristiques et Avantages

Permet le routage de câbles dans les deux sens (gauche et droite)

Fonctionnalité de montage rapide pour les armoires Centrix

Profondeur de 300 mm pour une installation dans des armoires d'opérateurs

Le boîtier accepte 12 cassettes contenant jusqu'à 432 ports LC, 288 SC ou 144 LSH en fibre simple ou des composants optiques (Splitter, WDM ou Plug & Play™).

Les équerres de fixation pour les armoires de 19« sont incluses dans la livraison with « Les équerres de fixation pour les armoires de 19 », 21« et 23 » peuvent être commandées en option



# Centrix® Boîtiers vides 4U, pour jusqu'à 12 cassettes Centrix

CORNING

## Spécifications

### Spécifications générales

Type de produit	Boîtiers
-----------------	----------

### Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

### Dimensions

Hauteur	178 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	254 mm
Poids	3,2 kg

### Informations pour commander

Référence du produit	CTX-S4U
Encombrement	4 U
Poids à l'expédition	3,2 kg
Hauteur du colis	500 mm
Largeur du colis	520 mm
Profondeur du colis	265 mm
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.