

# Armoire avec accès avant Centrix® Armoire avec accès avant Centrix®

CORNING

## Référence du produit: CTX-CAB-F2209NNRAB

Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled

The Centrix™ single cabinet provides space for up to 120 Centrix cassettes with a maximum capacity of 4320 LC or 2880 SC single fiber ports. All functions are accessible from the front of the cabinet. The patch cord management enables in-cabinet Cross-Connects with a single patch cord length of 4 m. Feeder cables can enter the cabinet from top and bottom. The bottom channel function provides for easy routing of patch cords across cabinets in a row. The cabinet comes assembled for fast deployment.

## Caractéristiques et Avantages

All front access

40 unités de rack

Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m<sup>2</sup>

Gestion intégrée des cordons

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect

Quick installation feature for Centrix housings

Assembled for fast deployment

5 cable strain relief plates included

10 numbered cable routing hubs included

Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)

Tous (or tout) accès frontal

40 unités de rack



# Armoire avec accès avant Centrix® Armoire avec accès avant Centrix®

CORNING



## Spécifications

### Spécifications générales

Type de produit	Centrix
Type d'accès	Accès frontal
Type de montage	Montage en armoire
Option d'épissure	Oui
Préconnectorisé	Oui

### Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

### Conception

Direction d'entrée de câble	Droite
-----------------------------	--------

# Armoire avec accès avant Centrix® Armoire avec accès avant Centrix®

CORNING

## Dimensions

Hauteur	2400 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	300 mm
Poids	105 kg

## Informations pour commander

Référence du produit	CTX-CAB-F2209NNRAB
Encombrement	40 U
Poids à l'expédition	125 kg
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.