

Armoire avec accès avant Centrix® Armoire avec accès avant Centrix®

CORNING

Référence du produit: CTX-CAB-F2209PGRAN

Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled

The Centrix™ single cabinet provides space for up to 120 Centrix cassettes with a maximum capacity of 4320 LC or 2880 SC single fiber ports. All functions are accessible from the front of the cabinet. The patch cord management enables in-cabinet Cross-Connects with a single patch cord length of 4 m. Feeder cables can enter the cabinet from top and bottom. The cabinet comes assembled for fast deployment. Fully enclosed cabinet.

Caractéristiques et Avantages

All front access

40 unités de rack

Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²

Gestion intégrée des cordons

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect

Quick installation feature for Centrix housings

Assembled for fast deployment

5 cable strain relief plates included

10 numbered cable routing hubs included

Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)

Tous (or tout) accès frontal

40 unités de rack



Armoire avec accès avant Centrix® Armoire avec accès avant Centrix®

CORNING



Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Centrix
Type d'accès	Accès frontal
Type de montage	Montage en armoire
Option d'épissure	Oui
Préconnectorisé	Oui

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Direction d'entrée de câble	Droite
-----------------------------	--------

Armoire avec accès avant Centrix® Armoire avec accès avant Centrix®

CORNING

Dimensions

Hauteur	2400 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	300 mm
Poids	125 kg

Informations pour commander

Référence du produit	CTX-CAB-F2209PGRAN
Encombrement	40 U
Poids à l'expédition	145 kg
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.