

Sans connecteurs polonais Plus (NPC+) SC/OM3/4/250/900 (quantité : 120)

The CORNING logo is displayed in white, uppercase letters on a dark blue rectangular background.

Référence du produit: NPCP-SC-OM34-120-C

Le No Polish Connector Plus (NPC+™) est le connecteur fibre installable sur site le plus rapide et le plus simple de Corning, conçu pour offrir des performances optiques fiables avec un minimum d'outils et de formation. Doté d'une face terminale polie en usine et d'un mécanisme d'épissure mécanique sans outil, le NPC+ permet aux techniciens de réaliser des terminaisons homogènes et de haute qualité en quelques secondes, sans polissage sur site, sans épissure par fusion ni outils d'installation propriétaires. Conçu pour la rapidité, la simplicité et la performance, le NPC+ est idéal pour les réparations de raccordements, les travaux de restauration et les terminaisons fibre à la demande partout où une interface de connecteur SC ou LC est requise.

Caractéristiques et Avantages

Installs in less than 10 seconds after cleaving fiber

Minimizes installation time and accelerates service turn-up

Tool-less connector activation

Uses only standard fiber preparation tools, reduces crew tooling cost and simplifies field deployment

Audible and tactile “click” feedback

Provides immediate confirmation of proper termination

Supports both 250 µm and 900 µm fibers

Enables use across a range of fiber and cable types

Single-reuse capability

Allows deactivation of the splice element and strain relief without additional tools

Sans connecteurs polonais Plus (NPC+) SC/OM3/4/250/900 (quantité : 120)

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique	50 µm MM (OM3/OM4)
Technologie	Non-époxy/non-poli

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations	Conforme aux exigences environnementales et mécaniques de TIA / EIA-568-D.3, GR-1081, numéro 1 section 4.3 rendement, Exigences de perte d'insertion du GR-1081-CORE, numéro 1 (GR-326-CORE, numéro 4) Cycle thermique et âge thermique; performances de pertes en retour typiques d'un connecteur à épissure mécanique au gel d'index, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector

Conditions externes

Températures, fonctionnement	-10 °C - 60 °C
Plage de température, stockage	-40 °C - 85 °C

Design - Connecteur

Type de connecteur	SC
Couleur Boîtier	Turquoise
Matériau de la férule	Yttria-stabilized Zirconia

Caractéristiques mécaniques - Connecteur

Diamètre extérieur Fibre	125 µm
Résistance	≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21

Sans connecteurs polonais Plus (NPC+) SC/OM3/4/250/900 (quantité : 120)

CORNING

Caractéristiques optiques - Connecteur

Polissage	UPC
Perte d'insertion, Max.	0,5 dB
Réflectance, Typique	< -30 dB

Dimensions

Poids	76 g
-------	------

Informations pour commander

Référence du produit	NPCP-SC-OM34-120-C
Contenu du colis	120 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 20 containers per box). One maintenance-free EasyCleaver. One semi-tight buffer clamp. Minimum Order Quantity: 120 PCE
Poids à l'expédition	886 g
Unités par livraison	120/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.