

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 μm Multimode, LSZH, ClearCurve, SC Simplex, Telcordia Standard, Easy strip, 2 m

CORNING

Référence du produit:
FK12-003901T1Z09AA002M

Les pigtails sont utilisés pour les connexions non permanentes dans les panneaux de brassage, les équipements de transmission, etc. Les pigtails assemblés en usine permettent un raccordement de haute qualité d'un réseau.

Caractéristiques et Avantages

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles


Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée



Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Multimode, LSZH, ClearCurve, SC Simplex, Telcordia Standard, Easy strip, 2 m

CORNING

Spécifications

Spécifications générales	
Comportement à la flamme	LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique	50 µm MM (OM3)
Catégorie du produit	Pigtail
Type d'assemblage de câble	Monofibre
Environnement	Intérieur
Application	Fibre jusqu'au domicile (FTTP), In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Bureau central
Type de câble	900 µm
Emballage	Boîte en carton

Normes	
Normes de fibre	IEC 60793-2-10 A1-OM3
Comportement au Feu	Eca
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité	IEC 61754

Conditions externes	
Températures, installation	-20 °C - 70 °C
Températures, fonctionnement	-20 °C - 70 °C

Conception	
Nombre de fibres	1
Matériau de la gaine externe	LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe	Turquoise
Polarité	Droit, TIA-568 Type-A
Type de fibre	Multimode

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 μm Multimode, LSZH, ClearCurve, SC Simplex, Telcordia Standard, Easy strip, 2 m



Conception

Fibres par port	4
-----------------	---

Caractéristiques mécaniques

Longueur de bande	1500 mm
Résistance à la traction	5 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale	0,9 μm
Rayon de courbure minimal à l'installation	15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement	7,5 mm

Caractéristiques optiques

Code de la fibre	T
Code d'option de performance	88
Catégorie de fibre optique	OM3
Type de fibre	Multimode
Nom de la fibre	50 μm MM (OM3)
Atténuation maximale	2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde	850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes	IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur	50 μm
Diamètre de gaine	125 μm
Diamètre du revêtement primaire	242 μm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet	750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet	300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth)	2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch)	1500 MHz*km / 500 MHz*km

Specifications - Connector A

Câble gainé résistant à la traction	50 N
-------------------------------------	------

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 μ m Multimode, LSZH, ClearCurve, SC Simplex, Telcordia Standard, Easy strip, 2 m

CORNING

Specifications - Connector A

Résistance	variation \leq 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Type de boot	Simplex

Specifications - Connector B

Polissage	UPC
Perte d'insertion, Max.	0,6 dB
Câble gainé résistant à la traction	50 N
Résistance	variation \leq 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité)	Non
Couleur du boot	Noir
Type de connecteur	SC UPC simplex
Matériau de la fêrule	Céramique
Couleur Boîtier	Noir
Matériau du boîtier	Composite
Type de boot	Simplex
Réfectance	\leq -40 dB

Dimensions

Longueur	2 m
Diamètre extérieur	900 μ m
Poids	54 g

Informations pour commander

Référence du produit	FK12-003901T1Z09AA002M
Méthode d'emballage	Carton
Hauteur du colis	190 mm
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	380 mm

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 μ m Multimode, LSZH, ClearCurve, SC Simplex, Telcordia Standard, Easy strip, 2 m



Informations pour commander	
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.