

# Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre SF/UTP 300/24, Catégorie 5e, PVC, Fca 4P, Bleu

CORNING

## Référence du produit: CCXDLF-C0047-C001-L7

Le câble Everon® Cuivre Datacom SF/UTP 300/24 est conçu pour des applications jusqu'à 300 MHz. Ses caractéristiques de transmission dépassent les spécifications de la catégorie 5e conformément à la norme EN50288-2-1 IEC 61156-5. Les marges élevées de transmission pour la liaison complète selon la dernière version de ISO/IEC 11801 et EN 50173 (série) sont atteintes en utilisant le matériel correspondant avec ce câble en cuivre haut de gamme. Le câble a une structure rationalisée et un faible poids. Le blindage global est assuré par une tresse de fils de cuivre étamés et par un feuillard d'aluminium, chaque paire torsadée étant non blindée (SF/UTP). Le câble satisfait aux normes de rayonnement d'interférence de classe B selon EN 55022, ainsi qu'à l'immunité selon EN 55024, ce qui permet la réalisation de réseaux compatibles CE.

## Caractéristiques et Avantages

SF/UTP 300/24 cable designed up to 300 MHz

Fulfils all requirements of category 5e EN50288-2-1 and IEC 61156-5

Convient pour les classes D à Da selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Gaine intérieure en PVC

Overall shielding with tinned copper wire braiding and shielded with a Allaminated foil and each twisted pair unshielded (SF/UTP)

Marquage de la longueur sur la gaine

Eca

# Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre SF/ UTP 300/24, Catégorie 5e, PVC, Fca 4P, Bleu

CORNING

## Spécifications

### Spécifications générales

Environnement	Intérieur
Catégorie	5E
Type de câble	SF/UTP
Sans halogène	Non
Construction	Simplex, 4P
Comportement au feu	Eca
Marque	Everon®

### Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations	IEC 61156-5; EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304
Critères de conception et de test	1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Test de propagation de la flamme	IEC 60332-1

### Conditions externes

Températures, installation	0 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-20 °C - 60 °C

### Conception du câble

Conducteur	Fil de cuivre, AWG 24/1
Isolation du conducteur	Solid PE
Torsion	2 coeurs par paire
Matériau de la gaine externe	PVC
Couleur de la gaine externe	Bleu

# Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre SF/ UTP 300/24, Catégorie 5e, PVC, Fca 4P, Bleu

CORNING

## Caractéristiques mécaniques

Charge calorifique	570 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale	6,5 mm
Rayon de courbure minimal à l'installation	8x Ø de câble
Force de traction maximale	123 N

## Caractéristiques électriques

Marge de résistance la plus grande	2 %
Délai entre paires (delay skew)	45 ns/100 m
Résistance de boucle max.	185 Ω/km
Délai de propagation	545 ns/100 m
Évaluation de la tension	Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c)	69 %
Atténuation de couplage	55 dB
Classe de ségrégation	c
Résistance à l'isolation	> 5000 MΩ*km

## Dimensions

Poids	493 kg
-------	--------

## Informations pour commander

Référence du produit	CCXDLF-C0047-C001-L7
Longueur de câble	1000 m
Méthode d'emballage	Touret
Unités par livraison	1/1

# Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre SF/ UTP 300/24, Catégorie 5e, PVC, Fca 4P, Bleu

CORNING

## Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques							
Fréquence [MHz]	4	10	20	63	100	155	200
Atténuation conforme au standard [db/100m]	4.1	6.5	9.3	17.0	22.0		
Atténuation typique [db/100m]	3.8	6.0	8.5	15.2	19.5	25.0	28.0
NEXT selon standard [db/100m]	56.3	50.3	45.8	38.4	35.3		
Valeurs typiques NEXT [db/100m]	63.0	57.0	52.0	45.0	42.0	39.0	37.0
ACR-N conforme au standard [db/100m]	52.2	43.8	36.5	21.4	13.3		
Valeurs typiques ACR-N [db/100m]	59.2	51.0	43.5	29.8	22.5	14.0	9.0



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: +49 30 5303 2335 • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2024 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.