

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Parafoudre 1P+N Classe T2

Référence : 20905

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction : Parafoudre à cartouche débrochable à voyant
Désignation : Parafoudre 1P+N Classe T2, Uc 385V, Imax 40kA, In
Composition: Un socle, une cartouche neutre et une pour la phase
Type de montage : Sur rail DIN
Nombre de pôles: 1P+N
Capacité des bornes: 2.5 à 35mm²
Type de bornes: A vis
Tension d'emploi assignée (Ue): 220/ 380 V AC
Courant nominal (In): 20kA
Fréquence assignée (fn): 50Hz
Courant max (Imax): 40kA sur N/PE et 20kA sur L/PE
Protection en tension maximal (Up): 1.5kV sur N/PE et 1.8kV sur L/PE
Type de sectionneur: A associer avec disjoncteur 20A
Nombre de pôles protégés: 2
Type de régime: TT, TNC, TNS et IT
Protection pénétration (IP): 20
Protection impacts (IK): 03
Classe : Type 2

Conformité :

Conformité CE: Oui
Norme de référence: EN 61643-11

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -40 à 85 °C
Température d'utilisation de : -25 à 60 °C

Référence(s) dérivée(s) :

20910 : Parafoudre 3P+N Classe T2

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

