Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boite de dérivation encastrée

Référence: 51035

Produit(s) de la gamme : XI PRO



Caractéristiques:

Fonction : Boite de dérivation avec couvercle à viser

Boite de dérivation placo, avec couvercle, dim.

Désignation : 170x170x55mm

Composition: Boite, couvercle et vis

Type de montage : Encastré

Couleur : Boite bleu et couvercle blanc

Profondeur en mm: 55 mm

Diamètre câbles et tubes acceptés : Ø 16 à 25mm

Type de vis : Tête conique fendue

Mode de fixation : 4 étriers à vis rapides

Nombre Entrées/Sorties : 20
Présence de plots de fixation: Oui
Tenue fil incandescent: 850°C
Protection pénétration (IP): 20

Protection impacts (IK): 03

Résistance aux UV: Non pour la boite Oui pour le couvercle

Conformité:

Conformité CE: Oui

RoHS: Oui

Composition:

Boite en Polypropylene et couvercle en ABS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C Température d'utilisation de : -5 à 60 °C

Votre distributeur:

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél: 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81




Accessoires:


52124 : Niveau à bulle pour boites maçonnerie


Référence(s) dérivée(s) :

51005 : Boîte de derivation encastrée 170x170x45mm

Dimensionnel:







Votre distributeur:

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél: 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81

