

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Boîte d'applique DCL d54 mm

Référence : 53030

Produit de la gamme : ***XL PRO***



### Caractéristiques :

Boîte :

- Diamètre 54mm profondeur 40mm
- Accepte gaine ICTA Ø16 et Ø20
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Conforme à la NF 60670-1

Couvercle DCL :

- Diamètre 69mm
- Accepte toutes les douilles ou fiche DCL du marché conforme à la norme
- Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm<sup>2</sup> (dénudage : 12mm)
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Certifié NF par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

Ensemble monté :

- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +40°C

### Documents et rapport associés :

Licence NF couvercle 5304B suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

### Composition :

Boîte en PP de couleur orange et couvercle en PC blanc

### Référence dérivée :

**53034** : Boîte d'applique DCL d67 mm

**Votre distributeur :**



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81