

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Interrupteurs sectionneurs 2P 63A

Référence : 30009

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :


Fonction	: Interrupteurs sectionneurs modulaire
Désignation	: Interrupteur sectionneur 2x63A à coupure pleinement
Coupure pleinement apparente	: Non
Largeur	: 36
Hauteur	: 83
Profondeur	: 74
Type de tension	: AC
Fonction de commutation	: Interrupteur on/off
Avec voyant indicateur	: Non
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 63
Tension assignée (Ue)	: 400
Nombre de pôles	: 2
Largeur en nombre de modules	: 2
Tension assignée min.	: 230
Indice de protection (IP)	: IP20
Longueur de dénudage (mm)	: 13
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	: 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	: 2
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	: 0
Fonction	: Interrupteurs sectionneurs
Sous Fonction	: 2P
Sans halogène	: Non
Mode de fonctionnement	: Commande manuelle indépendante
Aptitude au sectionnement	: Adapté
Fréquence nominale (AC)	: 50/60 Hz
Tension assignée d'isolement Ui (V)	: 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV)	: 6 kV
Courant therm. conventionnel à l'air libre Ith (A)	: Identique à le
Courant assigné d'utilisation Ie (A)	: 63A
Courant assigné permanent Iu (A)	: Identique à le
Catégorie d'utilisation	: AC-22A
Courant assigné de courte durée admissible Icw	: 1500 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm	: 5 kA

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : IEC 60947-3
Produit DEEE : Oui
 Catégorie : 05
IDU : FR030018_05GXWH
Eco organisme : Ecosystem
RoHS: Oui

Informations complémentaires :

Support de montage : Rail DIN (par encliquetage)
Type de raccordement : Bornes à vis, empreinte PH2
Capacité de connexion : 25mm² max
Couple de serrage : 2-2,5N.m
Porte étiquette : Oui
Produits auxiliaires associables : Non
Permet le passage du peigne : Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

Réf.	Calibre	Nombre de modules
300 08	40 A	2
300 09	63 A	2
300 23	40 A	4
300 24	63 A	4

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

