

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Connexion rapide universelle pour fils souples et rigides 3 entrées

Référence : 70087

Produit(s) de la gamme : **Connexions rapides**



Caractéristiques :

Fonction	: Borne de connexion à levier 3 entrées 0.35 à 2,5 mm ² pour fils rigides, semi rigides et souples.
Désignation	: Borne à levier 3P 0,35 -2,5mm ²
Courant nominal	: 24
Tension nominale	: 250
Couleur	: Vert
Nombre de positions de serrage	: 3
Adapté à un conducteur massif	: Oui
Pour fils souple (fil fin) avec embout de câble	: 0,35
Pour fils souple (fil fin) avec embout de câble	: 2.5
Pour fil rigide (monofilaire/multifilaire)	: 0,35
Pour fil rigide (monofilaire/multifilaire)	: 2.5
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK04
Plage AWG	: 13
Plage AWG	: 24
Adapté à un conducteur multifilaire	: Oui
Adapté à un conducteur flexible	: Oui
Transparent	: Oui
Avec leviers d'actionnement	: Oui
Tenue au fil incandescent	: 960°C / 30s

Conformité :

Conformité CE	: Oui
Certifié NF	: Certifié NF selon EN 60998-2-2
RoHS	: Oui
Produit DEEE	: Non

Composition :

PC; PP, Inox et Cuivre

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de	: -10	à	70	°C
Température d'utilisation de	: -5	à	40	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Référence(s) dérivée(s) :

	Réf.	Nombre d'entrées	Cond.
Bornes à leviers pour fils de section 0,2 à 2,5 mm ²			
	700 86	2	50 / 2400
	700 87	3	50 / 2400
	700 88	5	30 / 1440
	700 89	8	20 / 960

Dimensionnel :



Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

