

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Variateur 2 ou 3 fils

Référence : 91184701

Produit(s) de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

Fonction	: Variateur 2 fils sans neutre pour :
	* Lampe à incandescence et halogène 230V AC 40W mini, 400W max
	* Lampe halogène 12V AC 100VA mini, 300VA max.
	* LED 230V AC dimmable 10VA mini 80VA max.
Désignation	: Square Variateur 2 ou 3 fils (méca+plaque+griffes)
Mode de pose	: Encastré
Composition	: Mécanisme complet avec cadre
Type de commande	: Bouton-poussoir
Couleur	: Blanc
Sans halogène	: Oui
Type de connexion	: Borne à vis
Traitement de la surface	: Non traité
Fréquence	: 50
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Type de charge	: Universel et LED
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Fixation à griffes/vis
Mémoire de valeurs de luminosité	: Oui
Commande auxiliaire possible	: Non
Numéro RAL (équivalent)	: 9003
Cablage en série	: Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement	: Non
Commande radio possible	: Non
Commande infrarouge possible	: Non
Utilisable avec un détecteur de présence	: Non
Utilisable avec un bouton-poussoir	: Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Tension nominale (Un)	: 230
Tension de commande	: 100
Tension de commande	: 230
Transparent	: Non
Finition de la surface	: Brillant
Adapté à la classe de protection (IP)	: IP20
Section de conducteur	: 1.5

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Largeur d'appareil : 75
Hauteur d'appareil : 75
Profondeur d'appareil : 43
Nombre de modules (construction modulaire) : 2
Compatible IFTTT : Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 40
Contrôle d'app via Bluetooth : Non
Puissance nominale charge ohmique/résistive : 40
Puissance nominale charge ohmique/résistive : 400
Puissance nominale de charge inductive : 100
Puissance nominale de charge inductive : 300
Compatible avec Apple HomeKit : Non
Compatible avec Google Assistant : Non
Compatible avec Amazon Alexa : Non
Puissance max. de commutation LED : 80

Conformité :

Conformité CE : Oui
RoHS : Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -5 à 50 °C
Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

Référence(s) dérivée(s) :

91161601 : Square variateur 2ou 3 fils complet (méca+plaque+griffes) silver

Principe de fonctionnement :

Une impulsion brève sur la touche alimentera ou coupera la charge lumineuse.
Lors de l'allumage, la charge aura le niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction.
Un appui long entrainera une variation cyclique de l'intensité lumineuse.

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

