

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Interrupteur ou Va-et-vient

Référence : 61101 ; 61301 ; 61501 ; 61601

Produit(s) de la gamme : **Comète**



### Caractéristiques :

Fonction : Va-et-Vient  
Désignation : VV COMETE  
Composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)  
Type de montage : Encastré ou saillie  
Couleur : Blanc ; Silver ; Titane ; Vulcain  
Capacité des bornes: 2 x 2.5mm<sup>2</sup>  
Type de bornes: Bornes auto  
Type fils acceptés: Rigide  
Longueur de dénudage: 9 mm  
Tension d'emploi assignée (Ue): 250v~  
Courant nominal (In): 10AX  
Fréquence assignée (fn): 50Hz  
Lumineux: non  
Protection pénétration (IP): 21  
Protection impacts (IK): 04  
Résistance aux UV: Oui

### Conformité :

Conformités NF: Oui et certifié NF par le LCIE  
Conformité CE: Oui  
Norme de référence: EN 60669-1:1999 + A1:2002, + A2:2008  
RoHS: Oui

### Composition :

ABS ; PC

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -5°C à +50°C  
Température d'utilisation de : -5°C à +35°C

### Accessoires :

61131: Plaque support métal 1 poste  
61132: Plaque support métal 2 postes  
61133: Plaque support métal 3 postes  
61134: Plaque support métal 4 postes

**Votre distributeur :**


ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81




**Référence(s) dérivée(s) :**

- 61101: VV COMETE Blanc
- 61301: VV COMETE Silver
- 61501: VV COMETE Titane
- 61601: VV COMETE Vulcain

**Dimensionnel :**



**Plan de câblage :**



**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

