



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 655223

Délivrée à : **EUR'OHM**
Delivered to: ZAC du Peuras - Avenue de Peuras - 38210 TULLINS - FRANCE

Site de fabrication : **1601AP**
Factory:

Produit : Douille à vis Edison E14
Product: E14 Edison screw lampholder

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **EUR'OHM**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : Type : E14
Model, type, reference: Références / references : voir annexe/see annex

Caractéristiques nominales et principales : 2 A, 250 V~
Rating and principal characteristics: Voir annexe/see annex

Informations complémentaires : Mise à jour suite à évolution de la norme /
Additional information: update further to the evolution of the standard

Le produit est conforme à : EN 60238:2004 +A1:2008 +A2:2011
The product is in conformity with:

Documents pris en compte : Rapports d'essais/test reports n° DEB-08SE280ACSS, DEB-
Relevant documents: 11AU1237ATSS-R3, 127303-655219

Annule et remplace (s'il y a lieu) : Licence n° 614606 du 2011-10-27
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-05-05

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174



REFERENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Références produit <i>Product references</i>	Références commerciales <i>Trade references</i>	Couleur <i>Colour</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>
E2130	62130	blanc / <i>white</i>	-
	62131	noir / <i>black</i>	-
	62132	or / <i>gold</i>	-
E2135	62135	blanc / <i>white</i>	bague d'abat-jour / <i>shade ring</i>
	62136	noir / <i>black</i>	bague d'abat-jour / <i>shade ring</i>
	62137	or / <i>gold</i>	bague d'abat-jour / <i>shade ring</i>

Tension assignée / <i>Rated voltage</i> : 250V
Courant nominal / <i>Rated current</i> : 2A
Type: E14

CLASSIFICATION DES DOUILLES / CLASSIFICATION OF LAMP HOLDERS

Matière des parties extérieures <i>Material of the external parts</i>	douilles en matière isolante <i>lampholders of insulating material</i>
Degré de protection contre la pénétration d'eau <i>Degree of protection against ingress of water:</i>	douilles ordinaires <i>ordinary lampholders</i>
Dispositif de fixation <i>method of fixing:</i>	douilles à entrée taraudée : filetage M <i>threaded entry lampholders: screw M</i>
Protection contre les chocs électriques <i>Protection against electric shock</i>	douilles protégées <i>enclosed lampholders</i>
Résistance à la chaleur <i>Resistance to heat</i>	douilles non marquées T <i>lampholders non T marked</i>
Type de bornes <i>Type of terminals</i>	à vis <i>screw type</i>
Borne de terre <i>Earthing terminal :</i>	non <i>no</i>
Couleur <i>Colour</i>	toutes couleurs <i>all colors</i>

