


W-CCR24-0.63

Bloc d'alimentation fixation sur RAIL DIN 1 module.

Caractéristiques techniques

	220v CA
	Courant consommé: 0.8A sous 230v CA
	Tension de sortie: 24v
	Courant nominal: 0.63A
	-20 °C à +60 °C
	80 g
	H 90 x L 18 x P 60
	Normes: EN55022, EN6100-3-2, EN55024, EN6100-3-3



ABS



CÉRTIF. FEU
EN 81-71C2



ANTI-VANDALE
PROTEC IK08





ÉLECTRONIQUE
DEPORTÉE

WCCR24-1.5

Bloc d'alimentation fixation sur RAIL DIN 2 modules.

Caractéristiques techniques

	220v CA
	Tolérance courant: 110 à 160%
	24v CC 1.5A
	-20 °C à +60 °C
	Humidité de 20 à 90%
	H 90 x L 35 x P 54.5
	Protection Hiccup Mode, avec rétablissement à la disparition du défaut
	Normes: EN60950, EN55022, EN61000-3-2, EN55024, EN61000-3-3



ABS



CÉRTIF. FEU
EN 81-71C2



ANTI-VANDALE
PROTEC IK08



ÉLECTRONIQUE
DEPORTÉE