



Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Knorr-Brehm AG.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.454.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40 10SW
96.454.XX30.0		96.454.1030.0	RST2015KSBS 40 10GL
U6.454.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.454.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40 X12SW
U6.454.XX30.0		U6.454.1230.0	RST2015KSBS 40 X12GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes Stoffverhaltens- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Sheet: 1 von 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet/drawn	20.06.	Kneitz				
geprüft/checked	-	-	-		96.454.1030.0 01K	
Werkzeug-/Stand./check	-	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Val.	mm	Dtl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -
wieland		Type	Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		KONFEKTLEITUNG		
		ready made cable		
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection		
		Kodierung/keying 0 (250V/20A)		

96454103001K_4 CAD/1019 Kneitz 2006-06-20 1108:52:20 1000