



Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) exampel (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX04.6	XX in dm-Schritten	96.454.1004.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 40P 10TB04
U6.454.XX04.6	XX in m-Schritten	U6.454.1204.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 40P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
/	Werkstoff/Material	2006 Tag/Date	Name
/	gezeichnet drawn	25.10.	Kneitz
/	geprüft checked	-	-
/	Werkzeug/ Tool	-	-
/	Maßstab/Scale	1:1	
/	Val.	mm Dtl./Surf. mm	
/	Ersatz für/Replacement for: -		
/	Maße in mm/Dimensions are in mm		
/	Zeichnung Nr./Drawing No.		
/	96.454.1004.6 01K a		
/	Index		
/	a 23.04.2012/		
/	Index Datum / Blatt Date / Sheet		
Änderung/Revision	Benennung/Title		
	KONFEKT_LEITUNG		
	ready made cable		
	Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection		
	Kodierung/keying 4 (250V/50V/20A)		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich gestattet, ist
 untersagt. Die Reproduktion dieses Dokuments ist
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke
 AG ist ausdrücklich untersagt.