

fiche produit

article n° R1.188.0680.0

dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4063KP-A 30S DC 24V (A)

Unité de base, commande à simple canal ou bicanale via contacts ou semi-conducteurs, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 2 sorties de courant sécurisées immédiates, détection de courts-circuits transversaux, 2 sorties de courant sécurisées immédiates, 1 sortie de courant sécurisée à enclenchement retardé, 1,5 seconde - 30 secondes, 24 V c.c., connecteur à vis enfichable



article n°	R1.188.0680.0
EAN	4015573808867
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

fonction d'affichage	3 LED, vert
distances d'isolement entre les circuits	EN 60664-1
degré de protection relatif à la norme DIN EN 60529 (boîtier)	IP40
degré de protection relatif à la norme DIN EN 60530 (bornes)	IP20
température ambiante minimum	-25 °C
température ambiante maximum	55 °C
bornes à vis, unifilaire / solide	1 x 0,2 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,2 mm² - 1,0 mm²
bornes à vis, unifilaire avec embouts	1 x 0,25 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,25 mm² - 1,0 mm²
couple admissible min.	0,5 Nm
couple admissible max.	0,6 Nm
couple de serrage	0,6 Nm
poids	0,2 kg
normes	EN ISO 13849-1EN 62061EN 62061
convient pour les fonctions de sécurité	oui
avec fonction d'inhibition	non
avec boucle de rétroaction	oui
avec entrée de démarrage	oui
catégorie d'arrêt selon la norme IEC 60204	1
possibilité de montage sur rail porteur	oui

données de connexion

bornes amovibles	oui
type de connexion électrique	connexion à vis

application

version	unité de base
---------	---------------

convient pour la surveillance des interrupteurs magnétiques	oui
convient pour le contrôle des détecteurs de proximité	oui
convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence	oui
adapté à la surveillance des dispositifs de protection optoélectroniques	oui
convient pour le contrôle des interrupteurs de position	oui

circuit de sortie

circuits de validation	contact normalement ouvert
circuits de validation, temps retardé	contact normalement ouvert, sur le retard
matériel de contact	alliage Ag, plaqué or
tension de commutation nominale, sortie de sécurité AC	230 V
tension de commutation nominale, sortie de sécurité DC	24 V
courant thermique max. Ith, sortie de sécurité	6 A
courant total max. I2 de tous les circuits	5 A²
catégorie d'application AC-15 (NO)	Ue 230V, Ie 3A
catégorie d'application DC-13 (NO)	Ue 24V, Ie 2A
protection court-circuit (NO), max. fusionner insérer	6 A fusible classe gG, fusible intégré <100 A² s
durée de vie mécanique	107 cycles de permutation
nombre de sorties, sécurité, non-différé, avec contact	2
nombre de sorties, sécurité, différé, avec contact	1

circuit de commande

tension de sortie nominale DC	22 V
courant d'entrée (circuit de sécurité / réinitialisation du circuit)	25 mA
courant de crête (circuit de secours / circuit de RAZ)	2500 mA
temps de réponse tA1	30 ms
temps de réponse tA2	700 ms
cycle de service min.	200 ms
temps de réarmement tW	> 500 ms
tR Temps de déclenchement	< 25 ms
tR Temps de déclenchement, contact retardé (tolérance)	1,5 -30 s (+- 16 %)
temps de synchronisation tS	leer 500 ms
temps d'appui l'autorisation du test tTP	< 1 ms
résistivité maximum, par canal	# (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) #
type de fonction de commutation des entrées	contact normalement ouvert
entrées d'évaluation	2 canaux

circuit d'alimentation

tension nominale U	DC 24 V
consommation nominale DC	2,6 W
circuit d'alimentation électrique d'isolement - circuit de commande	non
tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC	20,4 V
maximale tension nominale d'alimentation de commande pour DC	26,4 V
tension d'alimentation de commande nominale minimale Us à DC	20,4 V

dimensions

profondeur	114 mm
largeur	22,5 mm
hauteur	96,5 mm

This architectural drawing shows a side elevation of a building. It features a symmetrical facade with a central entrance area. On either side of the center, there are vertical columns of windows. The drawing is a black and white line art representation.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

R1_188_0460_001K_2 CADW3072 Koetzner 2016-04-22T11:27:40 1.000