

Fiche produit

Article n° R1.320.4040.0

Safety switch SMS 4040

Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé, 10 N, 1 contact NF / 1 contact NO



Article n°	R1.320.4040.0
EAN	4049088135477
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations







Données techniques

Caractéristiques électriques - éléments de contact

Tension d'isolation nominale Ui	250 V
Tension nominale d'impultion	2,5 kV
Catégorie Utilitaire	3 A (AC-15 à 250V AC) / 10 A (DC-13 à 24V DC)
Dispositif de court-circuit de protection	6 A fusible classe gG, fusible intégré <100 A ² s

Caractéristiques mécaniques

matière du boîtier	Thermo-plastique GV (UL94-V0)
matière de couverture	Thermo-plastique GV (UL94-V0)
actionneur séparé	Oui
force de traction	leer 30 N
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	80 °C
durée de vie mécanique	106 cycles de permutation
Type de connexion	Connexion à vis
section Max des conducteurs (flex., brin)	0,5 mm²
section Max des conducteurs (flex., brin)	1,5 mm²
entrée de câble	3 x M20x1,5
poids	0,15 kg
Position de montage	libre
Degré de protection (IP)	IP65



Dessin technique



