

## fiche produit

article n° R1.100.0119.0

## jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0119

Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions LxIxh : 36x26x13 mm, type de construction carrée, type de contact : contact normalement fermé / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, raccordement : M8



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | R1.100.0119.0 |
| EAN               | 4049088014505 |
| unité de commande | 1 pièce(s)    |

## certificats/approbations



## données techniques

### général

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| convient pour les fonctions de sécurité                                          | oui           |
| matériau du boîtier                                                              | plastique     |
| intervalle de commutation                                                        | 0,5 mm        |
| nombre de sorties de contact protégées sous tension                              | 2             |
| type de connection électrique                                                    | connecteur M8 |
| conception du logement                                                           | cuboïde       |
| distance de commutation par fusible ON                                           | 8 mm          |
| distance de commutation du fusible OFF                                           | 17 mm         |
| possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux | oui           |
| classe de protection (IP)                                                        | IP67          |
| type d'actionnement                                                              | aimant        |

### circuit de sortie

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| max. courant de sortie à la sortie sécurisée        | 200 mA |
| courant de sortie min.                              | 5 mA   |
| tension d'alimentation nominale minimale pour le DC | 5 V    |
| maximale tension d'alimentation nominale en DC      | 48 V   |

### autre

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| type de tension                            | DC    |
| nombre de sorties semiconducteur protégées | 0     |
| type de sortie interrupteur                | autre |

### dimensions

|                     |       |
|---------------------|-------|
| largeur du capteur  | 26 mm |
| hauteur du capteur  | 13 mm |
| longueur du capteur | 36 mm |

