

fiche produit

article n° R1.100.0113.0

jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0113

Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions LxIxh : 36x26x13 mm, type de contact : contact normalement fermé / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, longueur de câble : 3 m



article n°	R1.100.0113.0
EAN	4049088014482
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité	oui
matériau du boîtier	plastique
intervalle de commutation	0,5 mm
nombre de sorties de contact protégées sous tension	2
type de connection électrique	câble
longueur du câble	3 m
conception du logement	cuboïde
distance de commutation par fusible ON	8 mm
distance de commutation du fusible OFF	17 mm
possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux	oui
classe de protection (IP)	IP67
type d'actionnement	aimant

circuit de sortie

max. courant de sortie à la sortie sécurisée	200 mA
courant de sortie min.	5 mA
tension d'alimentation nominale minimale pour le DC	5 V
maximale tension d'alimentation nominale en DC	48 V

autre

type de tension	DC
nombre de sorties semiconducteur protégées	0
type de sortie interrupteur	autre

dimensions

largeur du capteur	26 mm
hauteur du capteur	13 mm
longueur du capteur	36 mm

accessoires

article n°	type	description
R1.100.5004.0	câble de connexion M8 SMA 5004	Câble de connexion M8 femelle, 4 pôles, extrémité ouverte, longueur de câble : 5 m
R1.100.5005.0	câble de connexion M8 SMA 5005	Câble de connexion M8 femelle, 4 pôles, extrémité ouverte, longueur de câble : 10 m

