


Fiche produit

Article n° 56.203.9355.0

Borne de terre WTP 2,5/4 D1/2 PE

Borne de terre avec push in connection pour monter sur TS 35, section nominale: 2,5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: Vert jaune



Article n°	56.203.9355.0
EAN	4049088181429
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	vert-jaune
Nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	rail DIN

Données techniques

Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	60 mm

données de connexion

type de connexion	Connexion enfichable
type de connexion 1	Connexion enfichable
Section minimale du fil plein	0,2 mm ²
Section transversale maximale solide	4 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,2 mm ²
Section maximale finement torsadée	4 mm ²
Section minimale des fils torsadés	0,2 mm ²
Section transversale maximale en toron	4 mm ²
Section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,2 mm ²

Max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	4 mm ²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	24-12 AWG
Tension UL	600 V
Section transversale CSA	22-12 AWG
Tension CSA	600 V

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.280.6227.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.344.2355.8	obturateur de prévention AD WTP 2,5	
07.312.6955.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 D1/2/35	
07.312.7055.0	Cloison TWFN 2,5 D1/2/35	
05.564.3755.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

