

Fiche produit

Article n° Z1.110.8955.6

prise de courant WBF 2,5 1/L/BL

Article n°	Z1.110.8955.6
EAN	4049088048845
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	bleu
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	Montage direct
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominale	500 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	20,8 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	Connexion enfichable
Section minimale du fil plein	0,13 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm²
Section maximale finement torsadée	4 mm²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	24-12 AWG
Tension UL	500 V
Câblage d'usine actuel	20 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	24-12 AWG
Tension CSA	500 V
CSA actuel	20 A