

Fiche produit

Article n° 56.703.2455.0

Borne de terre WKFN 2,5 F/P/F-SL

 Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: Vert jaune


Article n°	56.703.2455.0
EAN	4049088048746
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations


Données techniques
général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	3
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	60 mm

données de connection

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Connexion enfichable
Section minimum fil rigide	0,2 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,13 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	24-12 AWG
Tension UL	500 V
Câblage d'usine actuelle	20 A

Câblage actuel	20 A
Section traversante norme CSA	24-12 AWG
Tension CSA	500 V
CSA actuel	20 A