

Fiche produit

Article n° 37.703.1053.6

Bornier de traversée WKF2,5/MD BLAU

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour Montagedirect, section nominale: 2.5 mm², largeur: 10 mm, Couleur: bleu



Article n°	37.703.1053.6
EAN	4015573375475
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm ²
Couleur	bleu
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	4
largeur/grille dimension	10 mm
Boîtier isolant	PA66
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	Montage direct
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	800 V
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	36 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm ²
Section transversale maximale solide	4 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm ²

Longueur de dénudage	11 mm
----------------------	-------

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	20 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	24-12 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	25 A

