


Fiche produit

Article n° 55.703.1053.0

Bornier de traversée WKF2,5/MD/15

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 15, section nominale: 2.5 mm², largeur: 10 mm, Couleur: gris



Article n°	55.703.1053.0
EAN	4015573375529
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	4
largeur/grille dimension	10 mm
Boîtier isolant	PA66
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	Profilé chapeau 15 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	800 V
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	36 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm²

Longueur de dénudage	11 mm
----------------------	-------

accessoires

Article n°	Type	Description
98.090.0015.0	Rail de montage TS 15 PERF - l:2000mm	
07.312.2953.0	plaque d'extrémité APF 2,5 / M..	
07.312.2953.6	plaque d'extrémité APF 2,5 / M.. BLAU	
07.312.2953.9	plaque d'extrémité APF 2,5 / M.. ORANGE	

