

Fiche produit

Article n° 56.703.9553.0

Installation terminale WKIF 2,5 NT-D-SL

Blocs de jonction pour rail de montage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



Article n°	56.703.9553.0
EAN	4015573564466
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	400V/250V
fonction-N	Aucun

général

Section transversale nominale	2,5 mm²
Couleur basique	gris
nombre de niveaux	3
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	20 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	95 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,14 mm²
Section maximum fil rigide	4 mm²
Section minimum multi-brins	0,14 mm²
Section maximum multi-brins	2,5 mm²
longueur de fil	11 mm

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Câblage d'usine actuelle	20 A
Câblage actuel	20 A
Section traversante norme CSA	22-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	20 A

[illegible]