

Fiche produit

Article n° 56.704.7555.9

terminal multi-tier WKFN 4 E/35/.. OR

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Orange

Article n°	56.704.7555.9
EAN	4015573771482
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	La tension doit être réduite en conséquence !
----------------------------------	---

général

Section transversale nominale	4 mm²
Couleur	orange
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	90,1 mm

données de connection

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,13 mm²
Section maximum fil rigide	6 mm²
Section minimum multi-brins	0,13 mm²
Section maximum multi-brins	4 mm²
longueur de fil	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	24-10 AWG
Câblage d'usine actuelle	10 A
Câblage actuel	10 A

Section traversante norme CSA	24-10 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	32 A

Dessin technique

