


Fiche produit

Article n° 56.710.0055.0


Bornier de traversée WKFN 10/35

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: gris



Article n°	56.710.0055.0
EAN	4015573906402
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	10 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	10 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	57 A
Tension nominale	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	72,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	1,5 mm²
Section transversale maximale solide	10 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,2 mm²

Section maximale finement torsadée	10 mm ²
Section minimale des fils torsadés	16 mm ²
Section transversale maximale en toron	16 mm ²
Longueur de dénudage	15 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	16-6 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	60 A
Câblage de terrain actuel	60 A
Section transversale CSA	16-6 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	65 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.283.8227.0	Peigne de connexion IVBWK 10- 2	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.6453.8	obturbateur de prévention ADF10/4 GELB	
07.313.0855.0	plaque d'extrémité APFN 10/35	
07.313.0855.6	plaque d'extrémité APFN 10/35 BLAU	
07.313.0855.7	plaque d'extrémité APFN 10/35 GRUEN	
07.313.0955.0	Cloison TWFN 10/35	
07.313.0955.6	Cloison TWFN 10/35 BLAU	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

