

Fiche produit

Article n° 56.199.1055.0

High current terminal WRT 300/M16

Bornier à courant fort avec Raccordement par cosses annulaires pour monter sur TS35, section nominale: 300 mm², largeur: 55 mm, Couleur: gris



Article n°	56.199.1055.0
EAN	4049088260865
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	300 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	55 mm
Boîtier isolant	PA66
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	Profilé chapeau 35 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	520 A
Tension nominale	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	164 mm
largeur	55 mm
Hauteur	78 mm

données de connexion

type de connexion	raccord à boulon
type de connexion 1	raccord à boulon
Section transversale minimale à brin fin	25 mm ²
Section maximale finement torsadée	300 mm ²

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	AWG 10 - 600 kcmil
Tension UL	1000 V
Câblage d'usine actuel	510 A
Section transversale CSA	AWG 10 - 600 kcmil
Tension CSA	1000 V
CSA actuel	510 A

