

Fiche produit

Article n° 56.135.1055.0

High current terminal WRT 35/M6

Bornier à courant fort avec Raccordement par cosses annulaires pour monter sur TS35, section nominale: 35 mm², largeur: 27 mm, Couleur: gris



Article n°	56.135.1055.0
EAN	4049088260827
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	35 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	27 mm
Boîtier isolant	PA66
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	Profilé chapeau 35 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	125 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	107,5 mm
largeur	27 mm
Hauteur	51,5 mm

données de connexion

type de connexion	raccord à boulon
type de connexion 1	raccord à boulon
Section transversale minimale à brin fin	2,5 mm²
Section maximale finement torsadée	50 mm²

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	AWG 14 - 2
Tension UL	1000 V
Câblage d'usine actuel	130 A
Section transversale CSA	AWG 14 - 2
Tension CSA	1000 V
CSA actuel	130 A

accessoires

Article n°	Type	Description
07.201.1227.6	Peigne de connexion VB WRT 35/ 2	
07.201.1327.6	Peigne de connexion VB WRT 35/ 3	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.8053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

