

Fiche produit

Article n° 57.904.2055.0

Fonction du terminal 9786U/12/V0



Article n°	57.904.2055.0
EAN	4015573571938
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	Notez les pièces insérées
Remarque sur le courant nominal	Notez les pièces insérées

général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	12 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun
Type de composant	Configurable gratuitement

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	51,8 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
---------------------	-----------------

Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm