

Fiche produit

Article n° 57.110.1555.0

Borne de déconnexion du conducteur de terre 9760
U/8 TKE 220 V/V0



Article n°	57.110.1555.0
EAN	4015573603189
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	10 mm ²
Couleur	gris
largeur/grille dimension	17,5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	30 A
Tension nominal	220 V
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	71 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	1 mm ²
Section transversale maximale solide	10 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	1 mm ²
Section maximale finement torsadée	10 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	1,2 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	18-8 AWG
Tension UL	220 V
Câblage d'usine actuel	25 A
Câblage de terrain actuel	25 A
Section transversale CSA	18-8 AWG
Tension CSA	220 V
CSA actuel	25 A

accessoires

Article n°	Type	Description
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With $\varnothing$ marked dimensions are only valid for internal use

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Bei $\varnothing$ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

rot/red
gelb/yellow

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Zeichnung Nr./Drawing No.		index	
57.110.1555.0 01K			
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -			
Type		Benennung/Title	
9760 U/8		ERDLEITER KL	
TKE 220		110V-220V m.Glimmlampe / with neon lamp earth disconnect terminal	