

Fiche produit

Article n° 57.904.6455.0

Fusible principal WK 4/THSI6,3 LED 12U/V0



Article n°	57.904.6455.0
EAN	4015573528352
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	Notez perte de puissance max.
Remarque sur le courant nominal	Notez perte de puissance max.
indicateur de défauts	LED
Type de tension pour indication de défaut	AC/DC
Tension de fonctionnement minimale de l'affichage défectueux	5 V
Tension de fonctionnement maximale de l'affichage défectueux	12 V

général

Section transversale nominale	4 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun
fusible inséré	G-fusible 6.3X32 mm

Données techniques

Courant nominal	10 A
Tension nominal	12 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	77,2 mm

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	8 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	12 V
Câblage d'usine actuelle	15 A
Câblage actuel	15 A
Section traversante norme CSA	22-10 AWG
Tension CSA	12 V
CSA actuel	10 A

Wir bitten nach Vorfertigung diese Bauteile, bzw. Zeichnung, mit Wirkung
 eines Monats vor Bestellung, wenn sich Änderungen ergeben, und um eine
 Verbindung der für unsere zu ändern, außer unsere Konstruktion zu prüfen

Top view dimensions: 77,2 (width), 56,6 (depth).

Side view dimensions: 54,5 (height), 59 (height), 62 (height).

Front view dimension: 10 (width).

Back view dimension: 3,2 (width).

- Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
- G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32
- Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ
57.904.6355.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3...U
57.904.6455.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 12 U
57.904.6555.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 24 U
57.904.6655.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 60 U
57.904.6755.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 250 U
57.904.6855.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 CL 500 U

Freileitung nach DIN		ÜB - Zeichnung, keine mechanischen Änderungen			T-Vorwandlung: -	Th: T von T	Index	
/	/	Material und Oberfläche:	2003	Tag	Name	T	57.904.6355.0 01K	
x	/		22.04.	Lanz S.				
/	/		geprüft	-				
/	/		Vorgepr.					
/	/							
Änderung		wieland		Typ siehe Tabelle		SICHERUNGSKLEMME (use terminal)		
Anmerkung		Elektronische Verbindungen						

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog