

Fiche produit

Article n° Z1.298.1853.0

fusible de déconnexion THSI 6,3X32 LED 60

Article n°	Z1.298.1853.0
EAN	4015573712263
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	Aucun fusible inséré
Remarque sur le courant nominal	Aucun fusible inséré
indicateur de défauts	LED
Type de tension pour indication de défaut	AC/DC
Tension de fonctionnement minimale de l'affichage défectueux	24 V
Tension de fonctionnement maximale de l'affichage défectueux	60 V

général

Couleur	gris
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	montage direct
fusible inséré	G-fusible 6.3X32 mm

Données techniques

Tension nominal	500 V
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	57,3 mm

1 2 3

A

B

C

D

E

F

1 2 3

QU-PEM-08/91

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Do not disconnect under load.
Ne debracher pas sous charge.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Baubreite/width 8 mm

57,3 26 20,3 50,3

Vorderansicht/front view M 1:1

Rückansicht/rear view M 1:1

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach -
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of 1

Werkstoff/Material

2006 Tag/Date Name

gezeichnet
drawn 13.12. Schmitt J.

geprüft
checked - -

Montagepr.
Stand. check - -

Zeichnung Nr./Drawing No.

21.298.1853.0 01K

Index

a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm² Off./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title

FUSE DISCONNECT LEVER LED
SI_TRENNHEBEL_LED

f. Feinsicherung 6,3x32 max. 10A/ LED 24-60 V
for fuse 6,3x32 max. 10A/ LED 24-60 V

THS16,3x32
LED 24

19.01.2011/
Datum / Blatt
Date / Sheet

Index

Änderung/Revision

wieland

Elektrische
Verbindungen

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M1 M2 M3 L G i

11.1 12.1 1.1

1.000

Z1_298_1853_0_01K_11-01-21_10h32m03s_2 CAD20036 treschan 2011-01-21T11:02:30.09

