

Fiche produit

Article n° 58.506.9055.0

Borne de terre WT 6 PE

Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 6 mm², largeur: 8 mm, Couleur: Vert jaune



Article n°	58.506.9055.0
EAN	4049088154072
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	6 mm ²
Couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	8 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	rail DIN
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	48 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,2 mm ²
Section transversale maximale solide	10 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,2 mm ²
Section maximale finement torsadée	10 mm ²
Section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm ²

Max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	6 mm ²
Longueur de dénudage	11 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	1,2 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	24-8 AWG
Tension UL	600 V
Section transversale CSA	24-8 AWG
Tension CSA	600 V

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.282.5227.0	Peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 2	
Z7.282.5327.0	Peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 3	
Z7.282.5427.0	Peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 4	
Z7.282.5527.0	Peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 5	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2555.0	plaque d'extrémité AP WT 2,5-10 GR	
07.313.2655.0	Cloison TW WT 2,5-10 GR	
04.242.8053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

