

Fiche produit

Article n° 58.503.0055.1


Bornier de traversée WT 2,5 SW

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: noir



Article n°	58.503.0055.1
EAN	4049088172717
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	noir
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Rail à chapeau
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	48 mm
largeur	5 mm
Hauteur	48 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,14 mm²

Section transversale maximale solide	4 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
Section maximale finement torsadée	4 mm ²
Section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm ²
Max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	2,5 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	26-12 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	20 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	26-12 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	20 A

Dessin technique

