

Fiche produit

Article n° 15.411.0257.2

Conseil PC 8105FU/ 2C 1 VL RW GW

Article n°	15.411.0257.2
EAN	4049088116452
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations


Données techniques
général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun

Données techniques

Courant nominal	10 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
longueur de fil	7 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,2 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	7 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	26-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	10 A
Câblage d'usine actuelle	10 A
Section traversante norme CSA	26-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A




































Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	blanc
hauteur	31,5 mm
Longueur	10 mm
profondeur	14,9 mm
matière Vis de fixation	CuSn
matière de base de contact	CuSn

matière surface de contact

Sn

Dessin technique

1	2	3	4	5	6
<p>Teile - Nr./ Typ part no./ type</p>	<p>Kodierung coding</p>	<p>Erläuterung der Kodierung/ exposition the coding: Positionierung (P) / positioning Kodierung (K) / coding Verriegelung zwischen Kammern (V) / to lock in place</p>	<p>Schnitt A-A section A-A</p> 	<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 
15.410.1257.2 8105FU/ 2C10 VL RW GW	C 10	 P = 1b, 2a K = d20 V = 1+2		<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 
15.411.0257.2 8105FU/ 2C 1 VL RW GW	C 1	 P = 1b, 2a K = 01c, d20 V = 1+2		<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 
15.411.1257.2 8105FU/ 2C11 VL RW GW	C 11	 P = 1a, 2a K = d20 V = 1+2		<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 
15.412.1257.2 8105FU/ 2C12 VL RW GW	C 12	 P = 1a, 1b K = d20 V = 1+2		<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 
15.413.1257.2 8105FU/ 2C13 VL RW GW	C 13	 P = 1a K = d20 V = 1+2		<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 
15.415.0257.2 8105FU/ 2C 5 VL RW GW	C 5	 P = 1a, 2b K = d20 V = 1+2		<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 
15.418.0257.2 8105FU/ 2C 8 VL RW GW	C 8	 P = 2a, 2b K = d20 V = 1+2		<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 
15.419.0257.2 8105FU/ 2C 9 VL RW GW	C 9	 P = 1b, 2b K = d20 V = 1+2		<p> ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammschützendes Material. ATTENTION! differentiator for flame resistant material </p> 	<p> Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog </p> 

Weitere Farben auf Anfrage further colours on request		Zeichnung Nr./Drawing No. 15.410.1257.0 01K
Typ 8105FU/ 2	Bezeichnung/Titel pluggable PCB terminal LP_STECKVERBINDER	Vertikale Ausrichtung/vertical version. Verriegelung innerlocking inside. Spacing/pitch: 104, 2,5mm