

**Fiche produit**

Article n° 15.004.0357.2

Conseil PC 8105 B/3 C 4 OB RW GW

Article n°	15.004.0357.2
EAN	4015573879317
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations


**Données techniques**
**général**

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	3
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun

**Données techniques**

Courant nominal	10 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
longueur de fil	7 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,2 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	4 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	7 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	26-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	10 A
Câblage d'usine actuelle	10 A
Section traversante norme CSA	26-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	blanc
hauteur	16 mm
profondeur	23,5 mm
matière Vis de fixation	CuSn
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn



wieland

## Dessin technique

Farbleiste fuer F colour chart for „F“		Teile-Nr./ Typ part - no./type	Kodierung coding	Erleichterung der Kodierung/ exposition the coding Positionierung [P]/ positioning Kodierung [K]/ cod Verraslung zwischen Kammer [V]/ to lock in place
.0	postellviolett ähnlich RAL 4009 postel violet, similar to RAL 4009	15.000.0357.F 8105B/3C008..GW	C0/B0	P=1a,1b,2a,2b,3a,3b K=01c,423c,d30 V=1+2
.1	schwarzgrau ähnlich RAL 7021 black grey, similar to RAL 7021	15.001.0357.F 8105B/3C108..GW	C1/0A	P=1b K=01c,d20 V=1+2
.2	reinweiss ähnlich RAL 9010 pure white, similar to RAL 9010	15.002.0357.F 8105B/3C208..GW	C2/0C	P=1b,3a K=01c V=1+2
.3	schiefergrau ähnlich RAL 7015 slate grey, similar to RAL 7015	15.003.0357.F 8105B/3C308..GW	C3/0D	P=1a K=03c V=1+2
.4				Weitere Farben auf Anfrage Further colors on request Weitere Farben auf Anfrage Further colors on request
.5	altrosa ähnlich RAL 3014 antique pink, similar to RAL 3014	15.004.0357.F 8105B/3C408..GW	C4/0E	P=1a,1b K=d30 V=1+2
.6	lichtblau ähnlich RAL 5012 light blue, similar to RAL 5012	15.005.0357.F 8105B/3C508..GW	C5/0F	P=1a,3b K=01c V=1+2
.7	lichtgrün ähnlich RAL 6027 light green, similar to RAL 6027	15.006.0357.F 8105B/3C608..GW	C6/0G	P=1a,3a K=01c V=1+2
.8	schwefelgelb ähnlich RAL 1016 sulfur yellow, similar to RAL 1016	15.007.0357.F 8105B/3C708..GW	C7/0H	P=2b K=d20 V=1+2
.9	lachsorange ähnlich RAL 2012 salmon orange, similar to RAL 2012	15.008.0357.F 8105B/3C1408..GW	C14/2K	P=1a,3b K=d12c V=2+3

**Beispielzeichnung**  
(mit kompletter Kodierung gezeichnet)  
example drawing with complete coding

④ Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Toleranz Size ISO 4405 ④ / Tolerance system Size ISO 4405 ④  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)  
Toleranz DIN ISO 2768 - m CAD - Zeichnung, keine maßlichen Änderungen! 1. Verwendung!  
General Tolerance DIN ISO 2768 - m CAD - drawing, no metric modifications allowed! 1st use!  
Blatt: 1 von 1  
Werkstoff / Material Werkstoff / Material  
Zeichnungs-Nr. Name Zeichnung Nr. / Drawing No.  
Material 10.06.2016 Schnitt J T 15.000.0357.0 01K a  
Maße in mm! Dimensions are in mm  
Ersatz für / Replacement for:  
a 25.05.2016 Index 100% / 100% Änderung 1 Revision  
wieland www.wieland-electric.com

Treschan\_15\_000\_0357\_001K\_main.dwg CADW3028 Treschan 2016-05-25T14:43:02 000

3

4

5

6 QU-MEE-0174.a