

**Fiche produit**

Article n° 15.004.0357.0

Conseil PC 8105 B/ 3 C 4 OB PV GW

Article n°	15.004.0357.0
EAN	4049088178528
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations


**Données techniques**
**général**

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	3
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun

**Données techniques**

Courant nominal	10 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
longueur de fil	7 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,2 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	4 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	7 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	26-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	10 A
Câblage d'usine actuelle	10 A
Section traversante norme CSA	26-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	16 mm
Longueur	15 mm
profondeur	23,5 mm
matière Vis de fixation	CuSn
matière de base de contact	CuSn

matière surface de contact

Sn










**Dessin technique**

These drawings will be printed unless otherwise stated.


Diese Zeichnungen werden gedruckt, es sei denn, es steht etwas anderes in den Zeichnungen.

These drawings will be printed unless otherwise stated.

Diese Zeichnungen werden gedruckt, es sei denn, es steht etwas anderes in den Zeichnungen.

Farblabelle fuer F colour chart for „F“	Teile-Nr./ Typ part - no./type	Kodierung coding	Erläuterung der Kodierung/ explanation the coding Positionierung (P)/ positioning Kodierung (K)/ coding Verrostung zwischen Kommer (V)/ to lock in place
.0 postellviolett ähnlich RAL 4009 postel violet, similar to RAL 4009	15.000.0357.F 8105B/3C00B..GW	C0/80	 P=1a,1b,2a,2b,3a,3b K=01c,d21c,d30 V=1+2
.1 schwarzgrau ähnlich RAL 7021 black grey, similar to RAL 7021	15.001.0357.F 8105B/3C10B..GW	C1/0A	 P=1b K=01c,d20 V=1+2
.2 reinweiss ähnlich RAL 9010 pure white, similar to RAL 9010	15.002.0357.F 8105B/3C20B..GW	C2/0C	 P=1b,3a K=01c V=1+2
.3 schiefelgrau ähnlich RAL 7015 slate grey, similar to RAL 7015	15.003.0357.F 8105B/3C30B..GW	C3/0D	 P=1a K=01c V=1+2
.5 altrose ähnlich RAL 3014 antique pink, similar to RAL 3014	15.004.0357.F 8105B/3C40B..GW	C4/0E	 P=1a,1b K=01c V=1+2
.6 lichtblau ähnlich RAL 5012 light blue, similar to RAL 5012	15.005.0357.F 8105B/3C50B..GW	C5/0F	 P=1a,3b K=01c V=1+2
.7 lichtgrün ähnlich RAL 6027 light green, similar to RAL 6027	15.006.0357.F 8105B/3C60B..GW	C6/0G	 P=1a,3a K=01c V=1+2
.8 schwefelgelb ähnlich RAL 1016 sulfur yellow, similar to RAL 1016	15.007.0357.F 8105B/3C70B..GW	C7/0H	 P=2b K=01c V=1+2
.9 lachsorange ähnlich RAL 2012 salmon orange, similar to RAL 2012	15.008.0357.F 8105B/3C80B..GW	C14/2K	 P=1a,3b K=012c V=2+3

**Beispielzeichnung**  
(mit kompletter Kodierung gezeichnet)  
example drawing with complete coding



ACHTUNG: UNTERSCHIEDSZEICHEN  
FLAMMRESISTANTES MATERIAL  
ATTENTION: DIFFERENTIATING FACTOR  
FLAME-RESISTANT MATERIAL

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

glühdrahtbeständiges Material nach IEC 60335-1  
material is glow wire resistant according to IEC 60335-1

Toleranzsystem Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E)	Zustufe <input checked="" type="checkbox"/> Stufenverbots- und Differenzierliste nach VDI 5000/010 ist einzuhalten (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) Conformity with Wieland document W15020/010 is to be declared / declare hazardous substances to be declared	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Reg/Dat/ Name	Zzeichnung Nr. / Drawing No.
1.1	10.06.2016 Schmitz J	15.000.0357.0 01K
Vol. --- mm <sup>3</sup>	Dtl/Surf. --- mm <sup>2</sup>	Maße in mm / Dimensions are in mm
Zustufe für / Replacement for:		
Type: <b>8105B/3</b> <b>LP_STECKVERBINDER</b>		
3-polig, mit Steck- und Schraubanschluss pluggable PCB terminal with plug- and screw connection		

Treschan\_15\_000\_0357\_001K\_main | CADW3028 Treschan 2016-05-25T14:49:02 | 000