


fiche produit

article n° 15.001.0457.2

conseil PC 8105 B/ 4 C 1 OB RW GW



article n°	15.001.0457.2
EAN	4049088161926
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	4
marquage	non
fixation	sans

données techniques

courant nominal	10 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
longueur de dénudage	7 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,2 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	7 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	26-12 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	10 A

câblage d'usine actuel	10 A
section transversale CSA	26-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	10 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	blanc
hauteur	16 mm
longueur	20 mm
profondeur	23,5 mm
matériau de la vis de serrage	CuSn
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,5 Nm

