

Fiche produit

Article n° 15.001.0357.1

Conseil PC 8105 B/ 3 C 1 OB SWG GW

Article n°	15.001.0357.1
EAN	4049088180569
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Répartiteur compact	boîte
---------------------	-------


Dessin technique

These drawings will be rapidly printed at delivery
Es werden rasch gedruckt geliefert
Lieferung erfolgt rasch

These notes will be rapidly printed at delivery
Diese Notizen werden rasch gedruckt
Lieferung erfolgt rasch

Farbtabelle Iwer F colour chart for .F	Teile-Nr./ Typ part - no./type	Kodierung coding	Erklärung der Kodierung/ exposition the coding Positionierung (PI)/ positioning Kodierung (K)/ cod Verrastung zwischen Kummer (VI)/ to lock in place
.0 postellviolett ähnlich RAL 4009 postel violet, similar to RAL 4009	15.000.0357.F 8105B/3C00B..GW	C0/B0	P=1a,1b,2a,2b,3a,3b K=01c,d23c,d30 V=1+2
.1 schwarzgrau ähnlich RAL 7021 black grey, similar to RAL 7021	15.001.0357.F 8105B/3C10B..GW	C1/0A	P=1b K=01c,d10 V=1+2
.2 reinweiss ähnlich RAL 9010 pure white, similar to RAL 9010	15.002.0357.F 8105B/3C20B..GW	C2/0C	P=1b,3a K=01c V=1+2
.3 schiefergrau ähnlich RAL 7015 slate grey, similar to RAL 7015	15.003.0357.F 8105B/3C30B..GW	C3/0D	P=1a K=03a V=1+2
.4	15.004.0357.F 8105B/3C40B..GW	C4/0E	P=1a,1b K=030 V=1+2
.5 altrosa ähnlich RAL 3014 antique pink, similar to RAL 3014	15.005.0357.F 8105B/3C50B..GW	C5/0F	P=1a,3b K=01c V=1+2
.6 lichtblau ähnlich RAL 5012 light blue, similar to RAL 5012	15.006.0357.F 8105B/3C60B..GW	C6/0G	P=1a,3a K=01c V=1+2
.7 lichtgrün ähnlich RAL 6027 light green, similar to RAL 6027	15.007.0357.F 8105B/3C70B..GW	C7/0H	P=2b K=020 V=1+2
.8 schwefelgelb ähnlich RAL 1016 sulfur yellow, similar to RAL 1016	15.008.0357.F 8105B/3C80B..GW	C8/0I	P=1a,3b K=012c V=2+3
.9 lachsorange ähnlich RAL 2012 salmon orange, similar to RAL 2012	15.009.0357.F 8105B/3C90B..GW	C9/0J	

**Beispielzeichnung
(mit kompletter Kodierung gezeichnet)
example drawing with complete coding**



ACHTUNG: UNTERSCHIEDSZEICHEN
FLAMMWIDERSTÄNDIGES MATERIAL
ATTENTION: DIFFERENTIATING FACTOR
FLAME RESISTANT MATERIAL

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

glühdrahtbeständiges Material nach IEC 60335-1
material is glow wire resistant according to IEC 60335-1

Toleranzgrößen nach ISO 14405 (2) / Tolerance system Size ISO 14405 (2)		Zulassung nach DIN EN 60335-1 (2) / Declaration according to DIN EN 60335-1 (2)	
[This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.]		Zulassung nach DIN EN 60335-1 (2) / Declaration according to DIN EN 60335-1 (2)	
Freitoleranz nach (General tolerance)	DIN ISO 2768 - m	Zeichnung, keine manuellen Änderungen (Drawing, no manual modifications allowed)	Veränderung (Change)
Maßstab / Scale 1:1	Werkstoff / Material 8105B/3	gezeichnet drawing 10.06.2015 Schnitt 1	geprüft checked 10.06.2015 Schnitt 1
Vol. mm³	DIN/ISO ... mm³	Maße in mm / Dimensions are in mm	
Ersatz für / Replacement for:		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Type		Benennung/Titel	
8105B/3		LP_STECKVERBINDER	
www.wieland-electric.com		3-polig, mit Steck- und Schraubanschluss pluggable PCB terminal with plug- and screw connection	

Treschan_15_000_0357_001K_main_ CADW3028 Treschan 2016-05-25T14:43:02 1000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14 a