

Fiche produit

Article n° 25.603.2153.0

Pluggable PCB de terminal 8142 / 22 / 11 OB

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.603.2153.0 |
| EAN | 4015573312463 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|----------------------|-----------------|
| Espacement modulaire | 10 mm |
| Type de connexion | Connexion à vis |
| processus de soudure | Aucun |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 11 |
| Marquage | Aucun |

Données techniques

| | |
|-----------------------------|--------|
| Courant nominal | 8 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 250 V |
| Catégorie de surtension III | 200 V |
| longueur de fil | 5 mm |

données de connection

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 4 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 5 mm |

Données techniques UL/CSA

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 22-12 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 15 A |
| Câblage d'usine actuelle | 15 A |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 15 A |

Autre

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| hauteur | 13 mm |
| profondeur | 11,5 mm |
| matière Vis de fixation | Acier |
| matière de base de contact | CuSn |
| matière surface de contact | Sn |