

fiche produit

article n° 27.602.0253.0

borne enfichable PCB 8142 Z / 2 OB



article n°	27.602.0253.0
EAN	4049088064807
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	2
marquage	non
sens d'accouplement avec le conducteur	90°

données techniques

section nominale	1,5 mm ²
courant nominal	8 A
catégorie de surtension I	630 V
catégorie de surtension II	320 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	6 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm ²
section transversale maximale solide	2,5 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
section maximale finement torsadée	1,5 mm ²
longueur de dénudage	6 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	26-14 AWG
-------------------------	-----------

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	12 A
câblage d'usine actuel	12 A
section transversale CSA	26-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	12 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	noir
hauteur	11,2 mm
longueur	10 mm
profondeur	12,4 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Ni
couple de serrage	0,5 Nm

