

**Fiche produit**

Article n° 25.399.9853.8

Connecteur PCB 8113 BSK /2 0,75 OB

Article n°	25.399.9853.8
EAN	4015573454637
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations


**Données techniques**
**général**

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion autodénudante
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

**Données techniques**

Section transversale nominale	0,75 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	3 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	0,75 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	0,75 mm <sup>2</sup>

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	20-18 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	3 A
Câblage d'usine actuelle	3 A
Section traversante norme CSA	20-18 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	3 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	jaune
hauteur	12,4 mm
Longueur	16 mm
profondeur	20,3 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel

matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn