

fiche produit

article n° 25.630.0353.0

connecteur PCB 8513 BFK / 3 TOP



article n°	25.630.0353.0
EAN	4015573552166
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	3,5 mm
type de connexion	raccordement à ressort
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	3
marquage	oui
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	1,5 mm ²
courant nominal	8 A
catégorie de surtension I	690 V
catégorie de surtension II	250 V
catégorie de surtension III	125 V
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de dénudage	8 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm ²
section transversale maximale solide	1,5 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
section maximale finement torsadée	1,5 mm ²
longueur de dénudage	8 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	30-16 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	8 A
câblage d'usine actuel	8 A
section transversale CSA	22-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	5 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	12,4 mm
longueur	10,5 mm
profondeur	17,9 mm
matériau de la vis de serrage	sans
matériau de la base de contact	acier
surface de contact du matériau	Sn

