

fiche produit

article n° 27.630.3353.0

connecteur PCB 8513 BS / 3 OB



article n°	27.630.3353.0
EAN	4049644018312
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	3,5 mm
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	3
marquage	non
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	1,5 mm²
courant nominal	4 A
catégorie de surtension I	690 V
catégorie de surtension II	250 V
catégorie de surtension III	160 V
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de dénudage	11 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,2 mm²
section transversale maximale solide	1,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,2 mm²
section maximale finement torsadée	1 mm²
longueur de dénudage	11 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	24-16 AWG
tension UL	150 V

câblage de terrain actuel	8 A
câblage d'usine actuel	8 A
section transversale CSA	24-16 AWG
tension CSA	150 V
cSA actuel	8 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	7,8 mm
longueur	11,2 mm
profondeur	22,9 mm
matériau de la vis de serrage	sans
matériau de la base de contact	autre
surface de contact du matériau	Sn

