

Fiche produit

Article n° 25.398.2653.0

En-tête de broche PCB 8413 S / 6 WF OB



Article n°	25.398.2653.0
EAN	4015573317680
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	7,62 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	6
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	bride
Sens d'accouplement à la carte	180°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	8,4 mm
Longueur	56,14 mm
Profondeur	12 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.324.6653.0	Connecteur PCB 8413 B / 6 F OB	
25.324.4653.0	Connecteur PCB 8413 B / 6 F	
25.881.3653.0	Connecteur PCB 8413 BFK / 6 TOP F OB	
25.881.0653.0	Connecteur PCB 8413 BFK / 6 TOP F	

