


Fiche produit

Article n° 25.396.4253.0

En-tête de broche PCB 8213 S / 12 S OB



Article n°	25.396.4253.0
EAN	4015573323407
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5,08 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	12
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	45°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	14,6 mm
Longueur	62,16 mm
Profondeur	16 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.240.4253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12 TOP OB	
25.240.1253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12 TOP	
25.340.4253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 12 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8213 B/12 OB
25.340.1253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 12 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8213 B/12
25.345.4253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12 VR OB	
25.345.1253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12 VR	
25.346.4253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12 VL OB	
25.346.1253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12 VL	
27.341.4253.0	Connecteur PCB 8213 B / 12 S OB	
25.840.4253.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 12 TOP OB	
25.840.1253.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 12 TOP	